



(1)SÓLO EN LA GR560

(1)ONLY IN GR560

Tem.—Temporizador a la conexión
 C. —Contactor
 c₁ —Contacto (Motorreductor)
 c₂ —Contacto (Compresor)
 c₃ —Contacto autoalimentación
 Dis. —Disyuntor (Motorreductor)
 Pv. —Presostato ventilador (solo cond.por aire)
 V. —Ventilador
 S. —Compresor
 Ip. —Interruptor de paro—marcha
 St. —Paro por llenado
 lw. —Micro boya falta de agua
 Pw. —Presostato de agua (GR 400–560)
 Ps. —Presostato de seguridad
 R. —Motoreductor
 Pt. —Protector térmico motor

Tem.—Start timer
 C. —Contactor
 c₁ —contact (garmotor)
 c₂ —Contact (Compressor)
 c₃ —Feedback contact
 Dis. —Circuit Breaker (motorgear)
 Pv. —Fan pressure switch (only air cooled models)
 V. —Fan
 S. —Compressor
 Ip. —On/off switch
 St. —Full storage bin stop
 lw. —Water low level float switch
 Pw. —Water Pressure switch (GR 400–560)
 Ps. —High pressure switch
 R. —Gearmotor
 Pt. —Motor thermal protection