



SS 150 L

230 V / 50 Hz

MODULAR ICE CUBE MACHINE



FEATURES CARACTERÍSTICAS

- ▶ **PRODUCES SOLID GOURMET CRYSTAL CLEAR ICE CUBES**
PRODUCE CUBITOS GOURMET MACIZOS Y CRISTALINOS
- ▶ **A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. ITV PATENTED SPRAY SYSTEM WITH FLEXIBLE NOZZLES THAT AVOID LIMESCALE DEPOSITS WITH SMALL VIBRATIONS**
A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. SISTEMA DE SPRAY ELÁSTICO PATENTADO POR ITV QUE EVITA LOS PEQUEÑOS DEPOSITOS DE CAL MEDIANTE VIBRACIÓN
- ▶ **HIGH EFFICIENCY MACHINES WITH LOW ELECTRICAL CONSUMPTION**
MÁQUINAS DE ALTA EFICIENCIA CON BAJO CONSUMO ELÉCTRICO
- ▶ **STACKABLE MACHINES. CONNECTION KIT ACCESSORY REQUIRED**
MÁQUINAS APILABLES. KIT ACCESORIO DE CONEXIÓN REQUERIDO
- ▶ **THE INSTALLATION OF AN ANTI-SCALE FILTER IS ADVISED IN AREAS WITH MEDIUM OR HIGH LIMESCALE CONTENT (HARD WATER)**
SE ACONSEJA LA INSTALACIÓN DE UN FILTRO ANTICAL EN CASO DE AGUAS CON CONTENIDO EN CAL MEDIO O ALTO (AGUAS DURAS)



		 10°C 10°C (Kg)	 21°C 15°C (Kg)	 (mm)	 (mm)	 SS L 40 Gr 38 (2) x 38 mm (H) <i>*Average dimensions</i> Dimensiones promedio
SS 150 L A		163	150	Width 775 Depth 625 Height 805	Width 845 Depth 715 Height 990	
SS 150 L W		163	150			

SS L 40 Gr

38 (Ø) x 38 mm (H)

*Average dimensions Dimensiones promedio

ACCESSORIES ACCESORIOS

INCLUDED



WATER INLET HOSE
MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA



WATER OUTLET HOSE
MANGUERA DE DESAGÜE



MEDIUM SCOOP
PALA MEDIANA



WATER INLET FILTER GASKET
JUNTA DE FILTRO DE ENTRADA DE AGUA

NOT INCLUDED (OPTIONAL)



ANTI-LIMESCALE FILTER
FILTRO ANTICAL



C4 WATER SOFTENER
DESCALCIFICADOR C4




ANTI-LIMESCALE + XLANTI-CHLORINE FILTER CS111
FILTRO ANTICAL + ANTICLORO XL CS111



CALKLIN 50 CLEANER
PRODUCTO ANTICAL



PARTICLE FILTER
FILTRO ANTIPARTÍCULAS



STACKING KIT
KIT APILADO

RECOMMENDED BINS DEPÓSITOS RECOMENDADOS



B210
+
1 | 2 SS 150



B310
+
SS 150



B400
+
SS 150



BC5150
+
SS 150



BC300
+
SS 150




BCD400
+
SS 150




BCD600
+
SS 150




RIGHT SIDE VIEW
VISTA LATERAL DERECHA




FRONTAL VIEW
VISTA FRONTAL



REAR VIEW
VISTA TRASERA



CENTRAL CROSS SECTION
VIEW OF THE BASE
VISTA DE LA BASE DESDE
SECCIÓN CENTRAL



* All measurements in mm.
* Todas las cotas en mm.

OPERATING CONDITIONS CONDICIONES DE OPERACIÓN

PRODUCTION 50Hz PRODUCCIÓN 50 Hz

±10% V

5°C/43°C

5°C/35°C

1 bar/6 bar

84 Ice cubes/cycle

V	Hz	ph
230	50	1N

	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
10° 50°	163	161	142	118
21° 68°	151	150	130	106
32° 90°	138	136	116	92
43° 109°	104	102	83	59

	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
10° 50°	163	161	142	118
21° 68°	151	150	130	111
32° 90°	138	136	122	101
43° 109°	104	107	91	65

MODELS MODELOS

SS 150 L A		1.195	4.078	1.200	3	1,5	16	19	22	2.647	9.032	93	103	0,6
SS 150 L W		1.195	4.078	1.200	3	1,5	16	18	84	2.647	9.032	93	103	0,6